



KOMO Product Specificatieblad conform BRL 2502

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
|  Producent B.V. Sorteerb企业 voor Grint en Zand Vlissingen Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen | | Productie-eenheid S.B.V. Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen | | Certificaatnummer 834-18  | | | |
| Identificatie | | | | | | | |
| SBV 0/4 | | | | Uitgiftedatum 17-04-2024 | | | |
| Van toepassing zijnde Europese norm(en) | | | | | | | |
| NEN-EN 12620 | | | | | | | |
| Aanduidingen | | | | | | | |
| Aanduiding conform EN('s) G _F 85 | | | | Soort Zeezand 0/4 | | | |
| Specificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1) | | | | | | | |
| Zeefmaat (mm) | | Gemiddelde doorval (%) | | Algemeen conform NEN-EN 12620 | | 90% van de bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarde voor de doorval. | |
| 8 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 5,6 | | 98 | | 95-100 | | 95-100 | |
| 4 | | 93 | | 88-98 | | 88-98 | |
| 2 | | 81 | | 55-94 | | 65-88 | |
| 1 | | 69 | | 48-88 | | 48-88 | |
| 0,500 | | 48 | | 15-67 | | 20-66 | |
| 0,250 | | 12 | | 0-35 | | 5-20 | |
| 0,125 | | 2 | | 0-3 | | 0-3 | |
| 0,063 | | 0,7 | | 0-3 | | 0-2 | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 4.3 | Categorie korrelgradering | G _F 85 | NEN-EN 12620 |
| 4.6 | Gehalte aan fijne deeltjes < 63 µm | f ₃ | |
| 5.5 | Dichtheid prd [kg/m ³] | 2630 ± 100 | |
| 5.5 | Waterabsorptie [m/m %] | 0,5 ± 0,3 | |
| 5.7.2 | Volume stabiliteit | NPD | |
| 5.7.3 | ASR gevoeligheid (CUR 89) | Potentieel reactief | |
| | Natriumequivalent [m/m %] | 0,091 | |
| 6.2 | Chloridegehalte [m/m %] | ≤ 0,06 | |
| 6.3.1 | In zuur oplosbaar sulfaat | AS _{0,2} | |
| 6.4.1 | Bindings- en verhardingsvertraging | voldoet | |
| 6.5 | Carbonaatgehalte [m/m %] | ≤ 20 | |
| | Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen | BBK klasse A.W. | |

Ondertekening door fabrikant

Ondertekend voor en namens de producent door E. Wind, bedrijfsleider, te Vlissingen op 17-04-2024

Handtekening:

