



KOMO Product Specificatieblad conform BRL 2502

 Producent B.V. Sorteerbedrijf voor Grint en Zand Vlissingen Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		Productie-eenheid S.B.V. Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen	Certificaatnummer 834-18 
Identificatie			
SBV 2/8		Uitgiftedatum 1-11-2022	
Van toepassing zijnde Europese norm(en)			
NEN-EN 12620			
Aanduidingen			
Aanduiding conform EN('s)		Soort	
G _c 85/20		Zeegrind 2/8	
Specificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)			
Zeeffmaat (mm)	Gemiddelde doorval (%)	Algemeen conform NEN-EN 12620	90% van de bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarde voor de doorval.
16	100	100	100
11,2	100	98-100	98-100
8	98	85-99	96-99
5,6	76	-	-
4	40	-	-
2	8	0-20	0-10
1	0	0-5	0-2
0,063	0,5	0-1,5	0-1,5

4.3	Categorie korrelgradering	G _c 85/20	NEN-EN 12620
4.4	Korrelvorm	FI20	
4.5	Schelpgehalte	SC ₁₀	
4.6	Gehalte aan fijne deeltjes < 63 µm	f _{1,5}	
5.2	Weerstand tegen verbrijzeling	L _{NR}	
5.3	Weerstand tegen afslijten	M _{DE} NR	
5.4.1	Weerstand tegen polijsten	PSV _{NR}	
5.4.2	Weerstand tegen afslijten korreloppervlak	AAV _{NR}	
5.5	Dichtheid prd [kg/m ³]	2480 ± 70	
5.5	Waterabsorptie [m/m %]	2,9 ± 0,7	
5.7.1	Bestandheid tegen vorst en dooi	F _{NR}	
5.7.2	Volumestabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR gevoeligheid (CUR 89)	Potentieel reactief	
	Natriumequivalent	0,031	
6.2	Chloridegehalte [m/m %]	≤ 0,03	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
6.4.1	Bindings en verhardingsvertraging	voldoet	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	

Ondertekening door fabrikant

Ondertekend voor en namens de producent door E. Wind, bedrijfsleider, te Vlissingen op 1-11-2022

Handtekening:

